※大曲工場 設備仕様一覧表



■ スリッターライン

	項目		能力				
	入側	重量	MAX 15,000Kg				
母	入側	外径	MAX 2,000φ				
材	板	厚	$0.3\sim3.0$ mm				
	入側	板幅	450 ~	1,300mm			
	出側	板幅	$50\sim1,250$ mm				
	出側	外径	MAX 2	2,000φ			
	切断	条数	MAX	20条			
	切断	公差	±0	.3mm			
	バリ	高さ	30µm以下				
	ライン	·速度	MAX 15	50m/min			
	保護皮	膜貼付	有				
	合紙	挿入	有				
加	板厚別加工能力						
工		切断可能条	数切断最小幅	必要ロス			
一	0.3up	6条	150mm				
	0.4up		100mm	片ロス			
	0.5~0.9	12条	100111111				
	1.0up			5mm			
	1.2~1.6			IIIIII			
	1.7~2.0	18条	50mm				
	2.1up	12条	John				
	2.5up			片ロス			
	2.7~3.0	10条		7mm			

■広幅レベラーライン

	メーカー	形式				
	日新工機(株)	ロータリーシャー				
	項目	能力				
	入側重量	15,000Kg				
	内径×外径	508mm·610mm×1800mm				
母	板厚	$0.8\sim 2.5$ mm				
材	入側板幅	$500\sim1280$ mm				
	長さ	$300\sim4100$ mm				
	内径×外径	508mm·610mm×1800mm				
	切断速度	40M/分以下				
加	精度	±0.3mm (2,001mm~) ±1.0mm				
	レベラー径	6H 55mmφ				
エ	加工能力	1,000T/月				
	特徴	建材規格平坦度矯正				

■ブランクライン(丸板プレス加工ライン)

	メーカー	形式				
	ライン : (株)オリイ	HTSO6タンデム				
プレス:アイダ(株)		NS1-200(2)				
	項目	能力				
	入側重量	4,000Kg				
	内径x外径	508 × 1500mm				
母	板厚	$0.3\sim1.6$ mm				
材	入側板幅	$250\sim$ 600mm				
	長さ	$200\sim 2000$ mm				
	ストローク数	$25\sim45$ SPM				
加	精度	±0.2mm				
	レベラー径	2H 64mmφ				
エ	W型(ダブル) 径	$140\sim 320$ тф				
	S型(シングル) 径	$250\sim580$ mm ϕ				

■ミニレベラーライン

	メーカー	形式				
	日新工機(株)	アップカットシャー				
	項目	能力				
	入側重量	5,000Kg				
	内径x外径	508mm × 1800mm				
母	板厚	$0.3\sim1.2$ mm				
材	入側板幅	$100\sim650$ mm				
	八识小汉岬	(695mm通板可)				
	長さ	$200\sim 2000$ mm				
	切断速度	MAX40M/min				
	精度	±0.2mm				
加	作/支	(SPV) ±0.3mm				
エ	レベラー径	6Н 48mmф				
	加工能力	200T/月				
	特徴	平坦度及び長さ精度(±0.3mm)				

■ダウンシャーリング

分類		類	厚物ダウンシャーリング		薄物ダウンシャーリング						
機械名称		名称	厚板10尺	2尺	厚板4尺	薄板10尺	8尺	4尺A	4尺B	М	4尺C
	メーカー		㈱相澤鉄工所	㈱霜鳥鉄工所	㈱相澤鉄工所	㈱相澤鉄工所	㈱相澤鉄工所	㈱相澤鉄工所	(株)アマダ	㈱霜鳥鉄工所	㈱相澤鉄工所
	形式		AST-631	570204	AST-612	AST-531	MPS-525	MPS-312B	M1245	590405	MPS-312C
	木	返厚	$1.5{\sim}4.5$ mm	$1.5{\sim}5.0$ mm	$0.3{\sim}4.0$ mm	$0.4{\sim}1.5$ mm	$0.3{\sim}1.5$ mm	$0.3{\sim}1.5$ mm	$0.3{\sim}1.5$ mm	$0.3{\sim}1.2$ mm	$0.3{\sim}1.5$ mm
<u></u> ታ	口切	0断幅	$20{\sim}1000\text{mm}$	$15{\sim}550\text{mm}$	$20{\sim}700$ mm	$15{\sim}1500$ mm	$55{\sim}1500$ mm	60~1000mm	$10{\sim}200$ mm	8~800mm	$50{\sim}1000$ mm
ュ		長さ	3050mm	680mm	1240mm	3050mm	2500mm	1280mm	1240mm	1000mm	1260mm
	*	情度	±0.3mm	±0.5mm	±0.2mm						